



外付け SSD

取扱説明書

Mini Diamond シリーズ

Mini Stripe シリーズ

Metal Mini シリーズ

Dual Quick Stick シリーズ

Pocket SSD シリーズ

製品外観



Mini Diamond シリーズ



Mini Stripe シリーズ



Metal Mini シリーズ





Dual Quick Stick シリーズ
USB Type-A と Type-C を搭載



Pocket SSD シリーズ
キーホルダー型ケーブルが付属

接続方法



添付の USB ケーブルを使い、本製品とパソコンなどの機器に繋いでください。

Dual Quick Stick シリーズは USB ポートへ直に差し込む仕様ですので、ケーブルは不要です。

※ USB Type-A 端子に挿す際には、コネクタの向きにご注意ください。

※ 添付の USB ケーブル以外は使用しないでください。

※ Pocket SSD シリーズの USB ケーブルは、キーホルダーに装着されていますので、USB ケーブルを引き抜いてご使用ください。

※ Dual Quick Stick シリーズをご使用の場合、隣り合う USB ポートの間隔により、複数ポートを同時に使用できない場合がありますのでご注意ください。

取り外し方法

パソコンから製品を取り外す方法については、以下の URL をご覧ください。iPhone、iPad、Android 機器などを取り外す際には、それぞれの機器の使用方法に従ってください。



https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_remove

対応機種と OS

対応機種 [※]	<p>USB Type-A または Type-C ポートを搭載した以下の機器。</p> <ul style="list-style-type: none">・ Windows PC・ Mac・ Chromebook <p>USB Type-C ポートを搭載した以下の機器。</p> <ul style="list-style-type: none">・ iPhone ^{※1}・ iPad ^{※1}・ Android スマートフォン^{※2}・ Android タブレット^{※2} <p>※USB 3.2 Gen2x2 / Gen2 / Gen1 でご使用いただくには、USB ポート及び OS (ドライバー含む) が USB 3.2 Gen2x2 / Gen2 / Gen1 にそれぞれ対応している必要があります。</p>
対応 OS	<p>Windows 11/10 ^{※3} MacOS 10.12 (Sierra) 以降 chrome OS iOS 17/18 ^{※4} iPadOS 17/18 ^{※4} Android</p>

すべての対応機器や対応 OS での動作を保証するものではありません。

※1: Lightning 端子搭載の機器は非対応です。Apple ProRes 撮影の際には exFAT でフォーマットされている必要があります。

※2: USB ホスト機能 (または OTG 機能。Android スマートフォンなどから USB-C 端子を介して周辺機器を使用できる機能) に対応したスマートフォンなどにて使用可能です。

※3: Windows11(S モード)、Windows10(S モード)及び ARM 版 Windows には対応していません。

※4: ファイルアプリを利用する場合は、パーティションが 1 つで且つ APFS、HFS+、exFAT、FAT32、FAT のいずれかでフォーマットされている必要があります。iPhone/iPad で SSD をフォーマットする際には、iOS18/iPadOS18 が必要になります。

製品仕様

共通仕様

各種規格	CE、FCC、RoHS 指令準拠 (10 物質)
保証期間	2 年
電源	USB バスパワー

Mini Diamond シリーズ

製品型番	32024-J	32025-J	32026-J	
容量	512GB	1TB	2TB	
フォーマット	FAT32			
最大転送速度*	Read: 1,000MB/s Write: 1,000MB/s <small>※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。</small>			
ボリュームラベル	VERBATIM SD			
インターフェース	USB3.2 Gen2			
コネクタ	USB Type-C			
LED (青)	パソコンからアクセス中に点滅します。 アクセス終了後、約 30 秒間点灯します。			
本体外形寸法 [mm]	約 74.8 (W) x 54 (D) x 12.5 (H) ※突起物含まず			
本体質量	約 33g			
使用推奨環境	0 ~ 40°C、0~95%RH 結露無き事			
保管推奨環境	-40 ~ 70°C、0~95%RH 結露無き事			
添付品	USB C to C ケーブル 約 15cm クイックインストールガイド			

Mini Stripe シリーズ

製品型番	32034-J	32035-J	32036-J	
容量	512GB	1TB	2TB	
フォーマット	FAT32			
最大転送速度*	Read: 1,000MB/s Write: 1,000MB/s ※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。			
ボリュームラベル	VERBATIM SD			
インターフェース	USB3.2 Gen2			
コネクタ	USB Type-C			
LED (青)	パソコンからアクセス中に点滅します。 アクセス終了後、約 30 秒間点灯します。			
本体外形寸法 [mm]	約 68 (W) x 48 (D) x 10.4 (H) ※突起物含まず			
本体質量	約 27g			
使用推奨環境	0 ~ 40°C、0~95%RH 結露無き事			
保管推奨環境	-40 ~ 70°C、0~95%RH 結露無き事			
添付品	USB C to C ケーブル 約 15cm クイックインストールガイド			

Metal Mini シリーズ

製品型番	32030-J	32031-J		
容量	512GB	1TB		
フォーマット	exFAT			
最大転送速度*	Read: 2,000MB/s Write: 1,750MB/s ※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。			
ボリュームラベル	MetalMini			
インターフェース	USB3.2 Gen2x2			
コネクタ	USB Type-C			
LED (赤)	パソコンからアクセス中に点滅します。 アクセス終了後、約 20 秒間点灯します。			
本体外形寸法 [mm]	約 78.2 (W) x 46 (D) x 8.6 (H) ※突起物含まず			
本体質量	約 45 g			
使用推奨環境	0 ~ 45°C、0 ~ 90%RH 結露無き事			
保管推奨環境	-20 ~ 85°C、0 ~ 90%RH 結露無き事			
添付品	USB C to C ケーブル 約 20cm (USB C to A アダプタ付き) クイックインストールガイド 注). USB C to A アダプタは本製品専用ですので、本製品 以外には使用しないでください。			

Dual Quick Stick シリーズ

製品型番	32040-J	32041-J	32042-J	32043-J
容量	128GB	256GB	512GB	1TB
フォーマット	exFAT			
最大転送速度* Read Write	510MB/s 460MB/s	530MB/s 470MB/s	550MB/s 500MB/s	550MB/s 500MB/s
	※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。			
ボリュームラベル	QuickStick			
インターフェース	USB3.2 Gen1			
コネクタ	USB Type-C, Type-A			
本体外形寸法 [mm]	約 81.5 (W) x 18 (D) x 10.8 (H) ※突起物含まず			
本体質量	約 32 g			
使用推奨環境	0 ~ 40°C、0~90%RH 結露無き事			
保管推奨環境	-20 ~ 70°C、0~90%RH 結露無き事			
添付品	クイックスタートガイド			

Pocket SSD シリーズ

製品型番	32190-J	32191-J	32194-J	32195-J
容量	1TB		2TB	
本体色	Black		Black	
ケーブル色	Gray	Blue	Gray	Blue
フォーマット	FAT32			
最大転送速度*	Read: 1,000MB/s Write: 1,000MB/s			
	※参考値です。この転送速度を保証するものではありません。			
ボリュームラベル	VERBATIM SD			
インターフェース	USB3.2 Gen2			
コネクタ	USB Type-C			
本体外形寸法 [mm]	約 96.1 (W) x 45.1 (D) x 10 (H) ※突起物含まず			
本体質量	約 58 g			
使用推奨環境	-10 ~ 45°C、0~90%RH 結露無き事			
保管推奨環境	-10 ~ 59°C、0~90%RH 結露無き事			
添付品	専用バッグ USB C to C ケーブル 約 20cm クイックインストールガイド 保証書			

フォーマット

本製品は、FAT32 または exFAT でフォーマット済みです。

FAT32 または exFAT でフォーマットされた製品は、Windows パソコン、Mac、iPhone などの機器で、そのまま使用できます。

ただし FAT32 の場合、保存できる 1 ファイルは最大 4GB までですので、Windows/Mac/iPhone などの機器で共用する場合は exFAT フォーマットにすることをお勧めします。

Windows 専用で使用する場合は、NTFS フォーマットにすることを勧めます。

「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」を使うと簡単にフォーマットすることが出来ます。

https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_win



NTFS でフォーマットされた製品は、Windows パソコンの場合、そのまま使用できますが、Mac の場合は、exFAT や Mac 専用フォーマットにフォーマットしてお使いください。

MacOS で HDD をフォーマットする方法は以下を参照ください。

https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p2_2_mac



Chrome OS、iOS、iPadOS、Android などの機器を使ってフォーマットする際には、それぞれの機器でのフォーマット方法に従ってください。

※フォーマット形式と対応OS

	Windows	macOS	Chrome OS	iOS	iPadOS	Android
NTFS	○	△	○	△	△	—
FAT32	○	○	○	○	○	○
exFAT	○	○	○	○	○	○
APFS	—	○	—	○	○	—
HFS+	—	○	△	○	○	—

○：読み込み・書き込み共に可。

△：読み込みのみ可能。書き込み不可。

—：非対応

パソコンのデータをバックアップしたい場合

パソコンのデータを本製品にバックアップしたい場合は、以下の URL を参照ください。

<https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s31192.htm>

注). IO-DATA 製ソフトウェア「Sync Connect +」は
本機では利用できません。



ソフトウェアについて

本製品に、あらかじめプリインストールされているソフトウェアは、日本国内ではご利用いただけません。

ご利用される際には、ご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。

またソフトウェアに関するサポート等は一切おこなっておりませんので、あらかじめご承知おきください。

使用上のご注意

●定期的にバックアップしてください

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的にバックアップしてください。(使い方によってはバックアップできない場合もあります。) 本製品または接続製品の保存データの破損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

●本製品を接続時、他の USB 機器を使う場合に以下にご注意ください。

- ・本製品の転送速度が遅くなる場合があります。
- ・本製品を USB ハブに接続しても使えない場合があります。その場合は、接続機器の USB ポートに直接接続してください。

●添付の USB ケーブル以外でのご利用は動作保証外となります。

●連続してデータの読み書きをおこなうと、本製品が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

●本製品を、熱を発生するものの近傍に設置すると、動作速度が遅くなる場合があります。設置の際は、パソコンの上など熱源から離して設置してください。

- 必ず USB Type-A または Type-C に対応した機器でお使いください（すべての対応環境での動作を保証するものではありません）。
- USB Type-A ポートには正しい向きで挿入してください。デバイスドライバーのインストール中及びデータの読み書き中は本製品をポートから抜いたりしないでください。使用しない時は接続機器から取り外してください。
- データ転送速度は、製品の仕様と使用機器のインターフェースとの組み合わせによって異なります。
- 本製品は以下のような場所では使用・保管はしないでください。
熱器具の近くや車の中など高温になる所／直射日光のあたる所／湿気・油煙・ほこりの多い所
- 本製品は家庭や一般的なオフィスの機器でご使用ください。医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 本製品を廃棄する際は地方自治体の条例に従ってください。
- 本製品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
- 本製品及び本紙に記載されている商品やサービスなどの名称は、一般に各社の商標または登録商標です。

安全のために



警告

- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 本製品の修理・分解・改造や水・異物の混入、故障中の挿入はしないでください。火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
- 本製品の使用中に、異臭、異音、発煙、変色、変形などの異常がみられた場合は直ちに次の作業を行ってください。
 - ・接続機器の電源を切る ⇒ 接続機器から抜く上記の作業を行わないと、火災や感電、やけど、けがなどの原因となります。

保証規定について

- 本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より2年間、弊社の判断により同数同等品へ交換いたします。
送付された旧製品などは返却致しません。お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- 次の場合は交換の対象となりません。
 - 故障した製品をご提出いただけない場合
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
 - 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - 消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合。
 - 使用した機器側に原因がある場合
 - その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- 本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

お問い合わせ先

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、お問い合わせ先につきましては、Verbatim Japan 株式会社
のウェブサイトから確認できます。

https://www.verbatim.jp/products_ww_ext_ssd.html

